

Konzept zur Überwachung der Atemschutzträger durch den RTW 13-83-1

- RTW positioniert sich an der Einsatzstelle in der Nähe des ELW (wenn ELW am Objekt)
- Bei einer optimalen Besetzung des RTW, mit drei San-Gruppen Mitgliedern, sind die Aufgaben folgendermaßen zu verteilen:

- **Leiter Atemschutz**(möglichst GF oder qual. PA Träger): Kontrolle der Atemschutzüberwachung
- **SANI (RS,RA,NA):** medizinische Überwachung der AGT – CSA Träger+ Eigenschutz
- **Helfer:** AGT/CSA Dokumentation nach Rücksprache mit dem Leiter Atemschutz

Zu 1 => Folgendes Equipment wird zur Kontrolle Atemschutzüberwachung benötigt:

- **Schwarz weiße Weste** „Atemschutzüberwachung“ = Leiter Sammelplatz
- Funk DMO(Rufgruppe 319_F)



Zu 2 => Folgendes Equipment wird zur Überwachung/Eigenschutz benötigt:

- Hellblaue Weste „Sanitätsgruppe“
- Notfallrucksack
- Trauma – Tasche
- Zarges – Box mit Jogginganzügen und Getränke (MTW)
- Getränkekofter
- Spineboard
- Oxybag
- Überwachungsprotokoll
- zwei Campingstühle

Zusätzlich bei einem Einsatz mit CSA Trägern:

- Säurefeste Schutzhandschuhe
- Evtl. Schutzanzug (siehe RTW → Infektionsschutzanzug)
- Evtl. Atemschutz

Für das Notfallequipment ist mit der **roten Plane** vom RTW ein Ablageplatz einzurichten (wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen!)

Bei jedem AGT/CSA Träger ist nach dem Einsatz (nach dem Ablegen des Atemschutzgerätes) die gesundheitliche Verfassung abzufragen (Blutdruck / Puls). => **Dokumentation auf Überwachungsprotokoll!**

Bei Rauchgasintoxikation und / oder durchnässter Einsatzkleidung ist der AGT / CSA Träger zu entkleiden und mit Jogginganzügen auszustatten. Der kontaminierte Einsatzanzug ist in einem Müllbeutel zu verpacken (siehe RTW Fach 1).

Zu 3 => Folgendes Equipment wird für die Dokumentation der AGT / CSA Träger benötigt:

- Dokumentationsbrett mit Überwachungsuhr
- Flipchart und Koffer ELW
- Funk DMO (Rufgruppe 320_F)
- Rote Plane – Ablageplatz
- Hellblaue Weste „Sanitätsgruppe“